



> PRINT

ECOSYS P6035cdn

IMPRESORA COLOR EN
FORMATO A4

LA CONEXIÓN RÁPIDA A COLOR



Altamente productiva y económica, la ECOSYS P6035cdn combina la velocidad y una excelente calidad de color con funcionalidades inteligentes en red y de seguridad – sabiendo las necesidades de los entornos en las oficinas y grupos de trabajo de todos los tamaños. Y, gracias a la eficiencia de la tecnología ECOSYS, con sus componentes de larga duración, este dispositivo ofrece un gran potencial para ahorrar costes.

- > Hasta 35 páginas por minuto en A4 a color y en B/N
- > Tiempo de primera impresión: 8 / 9 segundos en B/N y color
- > Hasta 9.600 ppp gracias a la tecnología de impresión Multibit
- > Alta gestión de la impresión con 1 GHz CPU
- > Capacidad de entrada y salida estándar de 500 hojas
- > Hasta 5 depósitos de papel para una alta capacidad y flexibilidad
- > Permite Mobile printing incluyendo AirPrint, Mopria y KYOCERA Mobile Print
- > Bajos costes de impresión en su clase



ECOSYS significa ECOlogía, ECONomía y SISTema. Con sus componentes de larga duración, los dispositivos ECOSYS están diseñados para maximizar la durabilidad y minimizar el coste total de propiedad en relación con el mantenimiento, administración y consumibles. El sistema de cartucho independiente significa que tan sólo hay que cambiar el tóner con regularidad. El concepto de diseño modular permite añadir funciones de mejora del flujo de trabajo según sea necesario. El software integrado proporciona compatibilidad en los sistemas de red a largo plazo. Los componentes de larga duración de KYOCERA le cuestan menos a usted y al medio ambiente.

CARACTERÍSTICAS DE IMPRESIÓN MEDIAAMBIENTALES

Modo duplex de impresión (Impresión a doble cara), modo de impresión N-Up (N páginas en un hoja), Modo de ahorro de tóner (Impresión en borrador), modo silencio (recude la velocidad de impresión).

GENERAL

Tecnología: KYOCERA ECOSYS Láser color

Panel de operaciones: Display LCD de 5 líneas con teclado alfanumérico

Velocidad de impresión: Hasta 35 páginas por minuto en A4 a color y B/N

Resolución: 600 x 600 ppp

Hasta 9.600 x 600 ppp con la tecnología de impresión Multibit

Volumen de trabajo: Hasta 100.000 impresiones al mes

Tiempo de calentamiento: Aprox. 25 segundos o menos

Tiempo de primera impresión: Aprox. 6,5 segundos o menos en B/N Aprox. 7,5

Dimensiones (Al x P x An): 390 mm x 532 mm x 469,5 mm

Peso: Unidad principal: aprox. 29 kg

Fuente de alimentación: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Consumo de energía:

Impresión: 523 W Preparado: 65 W Reposo: 2,1 W

Estándars de seguridad: GS, TÜV, CE

Esta unidad ha sido fabricada acorde al estándar de calidad ISO 9001 y al estándar medioambiental ISO 14001.

MANEJO DE PAPEL

Todas las capacidades mencionadas están basadas en papel con grosor máx. de 0,11 mm. Por favor, utilice papel recomendado por Kyocera bajo condiciones medioambientales normales.

Capacidad de entrada: bandeja multipropósito con capacidad de 100 hojas; 60 - 220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Personalizado (70 x 148 mm - 216 x 356 mm). Depósito universal de 500 hojas; 60 - 163 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Personalizado (105 x 148 - 216 x 356 mm). Capacidad máxima con opciones: 2.100 hojas

Unidad dúplex: Impresión a doble cara: 60 - 163 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal

Capacidad de salida: Máx. 500 hojas cara abajo con sensor

CONTROLADOR

CPU: Power PC 465S / 1 GHz

Memoria: Estándar: 512 MB RAM, máx. 2.048 MB RAM

Interfaz estándar: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT). Ranura SSD para servidor interno de impresión opcional o ranura para disco duro SD/SDHC Card opcional

Lenguaje: PRESCRIBE IIc

Emulaciones: PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPD L 3), Impresión directa PDF 1.7, Impresión directa XPS

Sistemas operativos: Todos los sistemas operativos Windows actuales, Mac OS X 10.5 o superior, Unix, Linux y otros sistemas operativos bajo demanda

Fuentes/Códigos de barras: 93 fuentes escalables para PCL/PostScript, 8 fuentes para Windows Vista, 1 Bitmap, 45 barcodes (e.g. EAN8, EAN13, EAN128) con generación automática de comprobación de errores, así como soporte de códigos de barras bidimensionales PDF-417 bajo PRESCRIBE (PCL y otros Barcode están disponibles como opciones)

Funciones de seguridad: IPsec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, Encrypted PDF Direct Print, Impresión privada, Impresión segura via SSL, POP sobre SSL, SMTP sobre SSL, Control de acceso con 100 códigos departamentales integrados, protección de datos con Data Security Kit (E) en la SSD opcional

Mobile printing: KYOCERA Mobile Print app para iOS y Android, AirPrint, Mopria

CONSUMIBLES

Consumo en concordancia con ISO / IEC 19798

Tóner-Kit TK-5150C, TK-5150M, TK-5150Y: cian, magenta, amarillo para 10.000 páginas A4 Tóner de serie: cian, magenta, amarillo para 5.000 páginas A4

Tóner-Kit TK-5150K: tóner negro para 12.000 páginas A4 Tóner de serie para 6.000 páginas A4

OPCIONES

PF-5100 Depósito de papel (máx. 3 udes.): 500 hojas; 60 - 220 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, Personalizado (148 x 210 mm - 216 x 356 mm)

KYOCERA NETVIEWER

KYOCERA NetViewer permite una monitorización completa y control de todas las impresoras ECOSYS y los multifuncionales KYOCERA conectados desde cualquier Windows® PC y realizar una administración vía red ideal.

COMMAND CENTER RX

The Command Center RX permite el control y gestión de varios parámetros mediante acceso al dispositivo vía navegador Web. Interfaz USB Host para Memoria Flash USB

Los documentos pueden ser impresos directamente desde una memoria USB (e.g. ranura USB) desde la interfaz USB host. Los documentos se pueden almacenar como PDF, XPS, TIFF o JPEG seleccionándolo directamente desde el panel control de la impresora, sin necesidad de un ordenador.

PERFILES DE USO Y APLICACIÓN

El driver KX Printer puede crear un enlace directo entre aplicaciones predefinidas o personalizar perfiles de impresión. Puedes configurar todos los documentos desde un usuario o desde una aplicación para que sean impresos en B/N con modo dúplex como el estándar, para así conseguir un ahorro de tóner y un menor consumo de papel.

CB-5100H Mesa alta: Mesa de madera con capacidad de almacenamiento. Aprox. 39 cm x 53 cm x 50 cm (AlxPxAn)

CB-5100L Mesa baja: Mesa de madera con capacidad de almacenamiento. Aprox. 39 cm x 53 cm x 37 cm

Memoria: MDDR3-1GB: 1.024 MB, MDDR3-2GB: 2.048 MB

HD-6 SSD disco duro

32 GB para una gestión fácil de documentos

HD-7 SSD disco duro

128 GB para una gestión fácil de documentos

Data security kit (E): en línea con el nivel de seguridad

EAL3

Lector de tarjetas USB IC + Card Authentication Kit (B):

Permite varias claves de autenticación

UG-33: soporte ThinPrint

Interfaces opcionales:

IB-50 Gigabit Ethernet:

10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)

IB-51 Wireless LAN: 802.11b/g/n

GARANTÍA

Garantía de 1 año** con reparación en las instalaciones de los centros de servicio técnico homologados. Kyocera garantiza el tambor y el revelador durante 3 años o 200.000 páginas (lo que suceda antes), siempre que la impresora sea usada de acuerdo a las instrucciones de servicio, limpieza y mantenimiento.



Ampliación de garantía para el equipo y sus opciones por 5 años más.



KYOCERA Document Solutions España, S.A. – Edificio Kyocera

Calle Manacor, 2 – 28290 Las Rozas, Madrid – España

Teléfono de información comercial: 902 99 88 22, Fax: 91 631 83 19

www.kyoceradocumentsolutions.es, info@des.kyocera.com

KYOCERA no garantiza que alguna especificación mencionada esté libre de error. Todos los nombres de marcas y productos son marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos fabricantes. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.